























Технологическое оборудование для перекачки/роздачи нефтепродуктов

Изображение	модель	производительность, л/мин	цикл непрерывной работы, мин	высота сухого всасывания	давление на выходе, бар	разрешенная жидкость *	напряжение, В	ток, А	фильтр грубой очистки	счетчик	напорный рукав, м	топливо-раздаточный пистолет		телескопическая труба	цена, грн
												механический	автоматический		
Оборудование производства Италия - ADAM PUMPS															
Питание только 12 или 24 В, питание любое - 12/24 В															
	ЕСОКИТ	40	30	2	1,3	ДТ	12	21	+	-	-	-	-	-	1 429
							24	15							
	KPT	40	30	2	1,3	ДТ	12	21	+	-	-	-	-	-	1 580
							24	15							
	KIT BATTERIA	40	30	2	1,3	ДТ	12	21	+	-	4	+	-	-	2 185
							24	15							
	PTR	40	30	2	1,3	ДТ	12	21	+	-	4	+	-	+	2 438
							24	15							
	PAI	14	30	1		ДТ М АФ В	12	5	+	-	-	-	-	-	2 110
	P	45/60	30/10	2	1,2/2	ДТ	12/24		+	-	-	-	-	-	2 940
	E	30/40	30/10	2	1,2/ 2,4	ДТ	12/24		+	-	-	-	-	-	2 866
	PB1	45	30	2	1,3	ДТ	12	21	+	-	-	-	-	-	2 480
	PB1	60	30	2	2	ДТ	12	35	+	-	-	-	-	-	4 623
							24	25							
	WALL TECH	40	30	2	1,3	ДТ	12	21	+	+	4	+	-	-	4 639
							24	13							
		60	30	2	2	ДТ	12	28	+	+	4	+	-	-	6 680
							24	18							
	ARMADILLO	60	30	2	2	ДТ	12	35	+	+	4	-	+	-	7 974
							24	25							

*ДТ-дизельное топливо; Б-бензин; М-масло; АФ-антифриз; К-керосин; В-вода

Изображение	модель	производительность, л/мин	цикл непрерывной работы, м	высота сухого всасывания	давление на выходе, бар	разрешенная жидкость *	напряжение, В	ток, А	фильтр грубой очистки	счетчик	напорный рукав, м	топливо-раздаточный пистолет		телескопическая труба	цена, грн	
												механический	автоматический			
Питание 220 В																
	PA1	60	30	2	2	ДТ	220	1,5	+	-	-	-	-	-	-	1 990
	E 220	28	30		2-3	ДТ М	220	1,5	-	-	-	-	-	-	-	3 660
	PA2	80	30	2	2,5	ДТ	220	3,5	+	-	-	-	-	-	-	2 890
		100	30	2	2,5	ДТ	220	4,1	+	-	-	-	-	-	-	3 920
	Drum Tech	60	30	2	1,3	ДТ	220	2,6	+	-	4	+	-	+	-	2 966
		60	30	2	1,3	ДТ	220	2,6	+	X	4	+	-	+	-	4 859
	HI-TECH	60	30	2	2	ДТ	220	2,6	+	+	4	+	-	-	-	5 463
		80	30	2	2	ДТ	220	3,5	+	+	4	+	-	-	-	6 680
		100	30	2	2,5	ДТ	220	4,1	+	+	4	+	-	-	-	7 550
	BASE	60	30	2	2	ДТ	220	2,6	+	+	4	-	+	-	-	6 760
		80	30	2	2,5	ДТ	220	3,9	+	+	4	-	+	-	-	7 740
	ARMADILLO	60	30	2	2	ДТ	220	2,6	+	+	4	-	+	-	-	7 974
		80	30	2	2,5	ДТ	220	3,9	+	+	4	-	+	-	-	8 860
		100	30	2	2,5	ДТ	220	4,6	+	+	4	-	+	-	-	11 110
	VISION	60	30	2	2	ДТ	220	2,6	+	+	4	-	+	-	-	7 974
		80	30	2	2,5	ДТ	220	3,9	+	+	4	-	+	-	-	8 860
		100	30	2	2,5	ДТ	220	4,6	+	+	4	-	+	-	-	11 110

*ДТ-дизельное топливо; Б-бензин; М-масло; АФ-антифриз; К-керосин; В-вода

Изображение	модель	производительность, л/мин	цикл непрерыв. работы, мин	высота сухого всасывания	давление на выходе, бар	разрешенная жидкость *	напряжение, В	ток, А	фильтр грубой очистки	счетчик	напорный рукав, м	топливо-раздаточный пистолет		телескопическая труба	цена, грн
												механический	автоматический		
Оборудование производства Испания - GESPASA															
Питание только 12 или 24 В															
	AG 90	70-80	∞	2	1,6	ДТ	12	35-53	-	-	-	-	-	-	5 781
	AG 600	45-50	∞	3	2	ДТ Б К	12 24	-	+	-	-	-	-	-	8 477
	SAG 600	45-50	∞	3	2	ДТ Б К	12 24	-	+	+	-	-	-	-	11 148
Питание 220 В															
	AG 500	45-50	30	3	2	ДТ Б К	220	-	+	-	-	-	-	-	7 943
	SAG 500	45-50	30	3	2	ДТ Б К	220	-	+	+	-	-	-	-	10 010
	MINI	45-50	30	3	2	ДТ Б К	220	-	+	+	-	-	-	-	16 200
	AG 800	70-80	30	3	2	ДТ Б К	220	-	+	-	-	-	-	-	10 033
	BAG 800	100-150	∞	2	3-3,5	ДТ Б	220	4,5-6	+	-	-	-	-	-	18 557
	CG 150	150-500	∞	2	-	ДТ	220	5-9	+	-	-	-	-	-	6 890
	MINI 46K-60	Заправочный блок с памятью и идентификацией пользователей по ключам (60 пользователей - 200 операций память) Компьютерная программа учета.													
		45-50	∞	2	-	ДТ	220		+	+	4	-	+	-	от 21 500
	BT 87	Самовсасывающий насос, фиксируется в патроне дрели Высота "сухого" всасывания: 2 м Дальность подачи до 25 м Производительность: до 60 л/мин (в зависимости от оборотов дрели) Разрешенные жидкости: ДТ, вода, антифриз, гербициды, вино и т.д.													385

*ДТ-дизельное топливо; Б-бензин; М-масло; АФ-антифриз; К-керосин; В-вода